



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Schwarz 15W 1500lm 100D - 840 | IP55 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236752                        |
| EAN                                     | 4058075228801                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                         |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 15             |
| Ersetzt (Watt)               | 20             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1500           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                      |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)     |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)                       |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                    |
| Product Serie      | Endura                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 151 |
| Breite (mm) | 56  |
| Höhe (mm)   | 205 |

## Warum BudgetLight?

## Sensorinformationen

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp              |  die <b>besten Preise</b>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b><br>Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensorbereich (m)      | 1,5 m - 12 m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sensor Zeiteinstellung | 2 sec - 15 min                                                                                                                                                                                                                                                         |