



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine  
SM136V 22/31W 3100-4300lm - 840 | 120x20cm -  
UGR <22 - Dali Dimmbar - Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241058                                   |
| EAN                                     | 8718699975623                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Product Serie                           | SM136V                                   |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36             |
| Watt                         | 31               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4300             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140              |

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig                             |
| Inkl. Treiber      | Ja                                         |
| Leistungsfaktor    | >0.90                                      |
| Produkttyp         | LED Panel                                  |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                                      | 97562300                       |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x20cm |
| Länge (mm)            | 1200     |
| Breite (mm)           | 200      |
| Höhe (mm)             | 68.5     |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**