



## Technische Daten Philips LED Downlight Ledinaire G3 DN065B 19.5W 2000lm 110D - 830 | 225mm



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243157                                 |
| EAN                                     | 8719514328945                          |
| Marke                                   | Philips                                |
| Herstellername                          | DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 19.5                 |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 45                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 32894500                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Metall                   |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Product Serie       | DN065B                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 45  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
Kein Sensor



**effiziente LEDs**