



**Caractéristiques Ledvance Spot Encastrable LED Comfort Opale Aluminium Blanc 13W 1430lm 95D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 100mm - IP44 - Meilleur Rendu De Couleur - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254967                                  |
| EAN                          | 4099854490866                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                       |
| Puissance (W)                     | 13                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 95                              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1430                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 100                    |
| Indice de Protection          | IP44                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 48  |
| Diamètre (mm) | 116 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |